

# Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

## T800-Ex

### Fully Rugged Tablet



- Certificazione ATEX / IECEx per atmosfere esplosive
- Display HD LumiBond® 2.0 8,1" per una migliore esperienza di visione
- Funzione brevettata Getac componenti aggiuntivi SnapBack: seconda batteria
- Lettore codice a barre opzionale imager 1D/2D
- Certificato MIL-STD-810G e IP65



Componente aggiuntivo SnapBac





## Specifiche tecniche

<b>Model Name</b>	T800-Ex (G2)
<b>Operating System</b>	Windows 10 Professional
<b>Piattaforma Mobile Computing</b>	Processore Intel® ATOM® x7-Z8700 1,6 GHz, potenziamento fino a 2,40GHz
<b>VGA Controller</b>	Intel® HD Graphics
<b>Display</b>	LCD TFT HD 8,1" (1280 x 800) Display LumiBond®2.0 600 nit con tecnologia Getac leggibile alla luce del sole
<b>Archiviazione e Memoria</b>	4GB LPDDR3 espandibile fino a 8 GB eMMC 64GB / 128GB
<b>Tastiera</b>	6 tasti tablet (Windows, Alimentazione, Tasto funzione, acquisizione fotocamera / attivazione lettore codici a barre, volume +, volume -)
<b>Dispositivi di puntamento</b>	Touchscreen - Schermo multi-touch capacitivo - Optional touchscreen doppia modalità (multi-touch e digitalizzatore)
<b>Slot di espansione</b>	Opzionale lettore di codici a barre 1D/2D Componente aggiuntivo SnapBack optional: seconda batteria <sup>i</sup>
<b>Intefaccia I/O</b>	Webcam FHD Fotocamera posteriore 8MP con auto focus e LED USB (host 3.0) Uscita cuffie / ingresso microfono combinato Connettore ingresso DC Micro HDMI
<b>Communication Interface</b>	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0) GPS dedicato optional Gobi™ mobile broadband optional

<b>Software</b>	Getac Utility (Incluso gestore alimentazione) Getac Geolocation Getac Barcode Reader Adobe® Reader®
<b>Dispositivi di sicurezza</b>	TPM 1.2
<b>Alimentazione</b>	Adattatore AC (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Batteria agli ioni di Litio (7,4V, 4200mAh) <sup>i</sup> Batteria LifeSupport™ con tecnologia di sostituzione a caldo (solo con seconda batteria)
<b>Dimensioni (L x P x A) &amp; peso</b>	227 x 151 x 24 mm 0,91 kg <sup>ii</sup>
<b>Caratteristiche Rugged</b>	Certificato MIL-STD-810G e IP65 Resistente a cadute fino a 1,8 m Resistente a vibrazioni e cadute
<b>Specifiche ambientali</b>	Temperatura <sup>iii</sup> : - Operativa: -21° C - 50° C - Memoria: -40° C - 71° C Umidità: - 95% RH, senza condensa
<b>Accessori</b>	Zona ATEX / IECEx 2/22 II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc  Batteria (7,4V, 4200mAh) Seconda batteria (14,4V, 2100 mAh) Adattatore AC (65W, 100-240VAC) Stilo capacitivo (Punta dura) Stilo digitizer

<sup>i</sup> Test di durata della batteria condotto sotto MobileMark 2007. Le prestazioni delle batterie varieranno in base alle applicazioni software, impostazioni wireless, impostazioni di risparmio energetico, luminosità LCD, moduli personalizzati e condizioni ambientali. La batteria ha un numero limitato di cicli di ricarica e può essere necessario farla sostituire da un fornitore di servizi di Getac.

La durata delle batterie ed i cicli di caricamento variano in base all'uso ed alle impostazioni.

<sup>ii</sup> Il peso varia in base alle configurazioni ed agli accessori optional.

<sup>iii</sup> Testato da un laboratorio nazionale indipendente seguendo lo standard MIL-STD-810G.

# Getac



## Getac Italy

Via Gilera, 110  
20862 - Arcore (MB)  
Tel. +39 039 617720  
Sales-getac-Italy@getac.com  
www.getac.it

Copyright © 2016 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Le informazioni riportate sono puramente indicative,  
le specifiche disponibili sono da verificare al momento dell'offerta. V02M09Y16IT

**LEXTER**  
Barcode, Print & Wireless